

NLS-PP310

移動式標籤印表機

特色

- ☆ 高達 76 mm/s 的印刷速度
- ☆ 高可靠性印字頭
- ☆ 人體工學設計，單手掌握
- ☆ IP42 防護 / 1.5m 防摔



規格

基本特性

解析度	203 dpi
印刷方法	熱敏
最大印刷寬度	72 mm
最高印刷速度	76 mm/s (連續紙) ; 50mm/s (間隙標籤紙)
印表機語言	ESC/POS, CPCL
記憶體	Flash: 4MB, SDRAM: 8MB
通訊介面	USB, 藍芽 4.0

標籤紙

適用標籤紙	連續紙, 標籤紙 ... 等
標籤紙滾筒尺寸	最大外徑: 40mm, 最大寬度: 80mm
標籤紙厚度	0.06 ~ 0.16 mm

環境特性

耐衝擊	1.5 m
防護等級	IP42

電氣特性

電池	1400mAh 鋰電池
預期充電時間	2.5 小時
變壓器	輸入: 100~240VAC @ 50/60Hz ; 輸出: 12VDC @ 1A

物理特性

尺寸	109 mm(L) x 105 mm(W) x 51 mm(H)
重量	330 g (含電池)

軟體特性

SDK	Windows, Linux, Android, Mac
-----	------------------------------