

NLS-LP410

桌上型標籤印表機

特色

- ☆ 高達 150 mm/s 的印刷速度
- ☆ 高可靠性印字頭
- ☆ 多合一整合通訊界面
- ☆ 免費標籤軟體授權



規格

基本特性

解析度	203 / 300 dpi (可選)
印刷方法	熱敏, 熱轉印
最大印刷寬度	104 mm
最高印刷速度	150 mm/s
處理器	32 bit RISC MPU
印表機語言	BPLE, BPLZ, BPLT
記憶體	Flash: 8MB, SDRAM: 32MB
通訊介面	USB, Serial Port, Ethernet

碳帶 & 標籤紙

適用標籤紙	連續紙, 標籤紙 ... 等
標籤紙滾筒尺寸	最大外徑: 127mm, 最大寬度: 110mm, 滾筒內徑: 25mm / 38mm
標籤紙厚度	0.06 ~ 0.20 mm
碳帶直徑	12.5 mm
碳帶長度	最大 300m
標籤裁切	可撕下

物理特性

尺寸	278 mm(L) x 218 mm(W) x 185 mm(H)
重量	2.3 Kg
按鈕 & 指示燈	按鈕 x 1, 指示燈 x 2
功耗	輸入: 100~240VAC @ 50/60Hz; 輸出: 24VDC @ 2.5A

環境特性

工作溫度 & 濕度	5~45°C, 20%~90%
儲存溫度 & 濕度	-40~60°C, 20%~93%

軟體特性

驅動程式	Seagull Driver
SDK	Windows, Linux, Android, Mac
標籤軟體	Bartender Ultralite Version customized for newland