

NLS-HR2081

手持式二維掃描器

特色

- ☆優異的掃碼表現
- ☆高性價比的方案
- ☆安全耐用的結構
- ☆優雅的外觀設計



規格

基本		
介面		RS232 / USB
解碼能力	1D	Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/EAN 128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 25, ITF6, ITF-14, Standard 25, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar (RSS).
	2D	PDF417, Micro PDF417, Micro QR, QR Code, Data Matrix, Aztec.
光學系統		
解析度	1D	3 mil
	2D	3 mil
感光元件		640x480 CMOS
光源	掃描	625nm 雷射二極體
	照明	白光 LED
最低讀取對比度		20%
電力系統		
輸入		5V±5%
功率消耗		950mW (額定)
電流	工作電流	190mA (額定) / 201mA (峰值)
	閒置電流	35mA
工作環境		
工作溫度		-20~60°C
儲藏溫度		-40~70°C
工作濕度		10~90% RH (無凝結/無結霜)
儲藏濕度		5~95% RH (無凝結/無結霜)
抗靜電		±15KV (空氣放電); ±8KV (直接放電)
耐衝擊		1.2m
防護等級		IP42
外觀		
重量		111g
尺寸		145mm(L) x 101mm(W) x 68mm(H)
認證		
認證書		FCC Part15 Class B, CE EMC Class B



浪塔科技有限公司

Lambda-Tek Company Limited