

MV-LMH7010P

手持式二維掃描器

特色

- ☆優異的掃碼表現
- ☆多樣的照明選擇
- ☆安全耐用的結構
- ☆具備連續讀碼模式



規格

基本

| | | |
|------|----|---|
| 介面 | | RS232 / USB / Ethernet |
| 解碼能力 | 1D | Code 39, Code 93, Code 128, CodaBar, EAN8, EAN13, ITF25, ITF14, UPCA, UPCE... 等 |
| | 2D | QR Code, DataMatrix... 等 |

光學系統

| | | |
|------|----|-----------------|
| 解析度 | 1D | 1.6 mil |
| | 2D | 3 mil |
| 感光元件 | | 1280x800 CMOS |
| 光源 | 瞄準 | 十字雷射 |
| | 照明 | 白光 LED / 紅光 LED |
| 對比度 | | 20% |

電力系統

| | | |
|------|--|-------------------------------------|
| 輸入電壓 | | 5 VDC (USB) / 12~24 VDC (DC 端子) |
| 功耗 | | 4.8W @ 5 VDC / 6W @ 24 VDC |

工作環境

| | | |
|------|--|-------------------------|
| 工作溫度 | | 20~50°C |
| 儲存溫度 | | -30~70°C |
| 工作濕度 | | 20~95% RH (無凝結 / 無結霜) |
| 儲存濕度 | | 20~95% RH (無凝結 / 無結霜) |
| 抗靜電 | | N/A |
| 耐衝擊 | | 1.8m |
| 防護等級 | | IP65 |

外觀

| | | |
|----|--|-----------------------------------|
| 重量 | | 460g |
| 尺寸 | | 229.5mm(L) x 73.4mm(W) x 104mm(H) |

認證

| | | |
|-----|--|---------|
| 認證書 | | CE, FCC |
|-----|--|---------|